

大尺寸、低耗能、防眩光、無輻射
支援多種訊號輸入、客製化功能選配



產品特色

- 多項光學特性、無直接投影燈光照射人體。
 - 免關燈、不刺眼、抗反射、防眩光。
 - 支援多種訊號輸入、影片播放亮麗自然。
 - 大尺寸、低耗能、到府裝機設定，服務免煩惱。
- 商務會議 / 演講簡報 / 多媒體教學 / 網路教學

iScreen 視覺系列



超大尺寸顯示牆

恩美訊互動式多媒體

超大尺寸顯示牆

高畫質數位顯示器

MVISION 顯示器牆產品規格 Video Wall Specification

| 產品型號 | IS-5611 | IS-5622 | IS-5633 | IS-5644 | |
|------|---|---|---|---|-------------------------------|
| 產品名稱 | 56" 單體顯示器 | 56"(2x2) 顯示器 | 56"(3x3) 顯示器 | 56"(4x4) 顯示器 | |
| 產品圖照 |  |  |  |  | |
| 螢幕 | 顯示尺寸 | 56吋 (對角線) | 112吋 (對角線) | 168吋 (對角線) | 224吋 (對角線) |
| | 顯示範圍 | 1,240 x 698 mm (±1mm) | 2,480 x 1,395 mm (±1mm) | 3,719 x 2,090 mm (±1mm) | 4,958 x 2,787 mm (±1mm) |
| | 邊框寬度 | 無邊框 | 四週：無邊框， 中間接縫：<0.2mm | 四週：無邊框， 中間接縫：<0.2mm | 四週：無邊框， 中間接縫：<0.2mm |
| | 顯示比例 | 16:9 | | | |
| | 解析度 | (1280 x 720) Up to (1920 x 1080) | | | |
| | 亮度 | 700 cd/m ² (Typical) | | | |
| | 對比 | 1200 : 1 (Typical) | | | |
| | 顯示顏色數 | 全彩 Full Color | | | |
| 介面 | 燈泡壽命 | > 6,000 hrs | | | |
| | 顯示技術 | DLP | | | |
| 電源 | 控制介面 | RS-232 / IR | | | |
| | 輸入介面 | D-Sud 15Pin & DVI-D & YPbPr & HDMI (依需求客製化) | | | |
| 外觀 | 使用電壓 | AC100~ 240V (50~60Hz) | | | |
| | 耗電量 | 200W | 800W | 1,800W | 3,200W |
| 操作環境 | 尺寸 (長)x(寬)x(高) mm | 1,240 x 806 x 482 mm (±1mm) | 2,480 x 1,503 x 482 mm (±1mm) | 3,719 x 2,198 x 482 mm (±1mm) | 4,958 x 2,896 x 482 mm (±1mm) |
| | 重量 | 43 KG(不含底座) | 172KG(不含底座) | 387KG(不含底座) | 688KG(不含底座) |
| 附件 | 環境溫度 | 0~ 40° C (32~ 104° F)/10%~ 90% (非凝結狀態) | | | |
| | 環境濕度 | 20%~ 85% RH (非凝結狀態) | | | |
| 附件 | 電腦系統中央控制 (客製化) | | | | |

門市/經銷商蓋章處


恩美訊 科技 有限公司

視訊會議系統規劃 · 專業廣告機銷售 · 大型屏幕設計工程

網址: www.mvision.com.tw

電話: 02-8647-1705

郵件: service@mvision.com.tw

傳真: 02-8647-1881

電視牆 video Wall / 單體顯示器 Display Single Cube / 3D立體影像 3DREADY Monitor
 電腦電視 ALL IN ONE display / 電子廣告看板 Intelligent Advertisement Machine
 互動式電子白板(觸控系統) Rear Projection Interactive white board