

肯芮得科技股份有限公司

Ken.Raider Science and technology Limited Liability company

型號：LR - 328
系統：線陣列揚聲器系統
頻率響應 (3dB)：80HZ~19kHz
LF驅動程序：A8502x2 (8英寸) Φ 50mm音圈
高頻驅動器：4403Bx1 (1.7in) Φ 44mm音圈
標稱阻抗：16ohms
系統的靈敏度 (1W @ 1M)：98db SPL
最大聲壓級：125分貝
承受功率：350W
峰值功率：700W
水平 (-6dB的)：100°
垂直 (-6dB的)：10°
尺寸 (寬 x深x高)：230x360x730毫米/ PCS
連接器：2xSpeakon | 連接器 (NL 4)
外殼材料：18膠合板
表面處理：黑色烤漆紋理
格栅：黑色穿孔鋼
懸掛系統：專用索具系統

型號：LR - 12B
系統：線陣列揚聲器系統
頻率響應 (3dB)：45Hz~350Hz
LF驅動程序：1208x2 (12英寸), Φ 100mm音圈
標稱阻抗：4ohms
系統的靈敏度 (1W @ 1M)：99dB SPL
最大聲壓級：130分貝
承受功率：800W
峰值功率：1600W
尺寸 (寬 x深x高)：570x360x730毫米/ PCS
連接器：2xSpeakon | 連接器 (NL 4)
外殼材料：18膠合板
表面處理：黑色烤漆紋理
格栅：黑色穿孔鋼
懸掛系統：專用索具系統

